

BtB-Farming

Ban the Bulb - Farming



Ryuarm Co., Ltd.

www.btb-farming.com

- EMAIL btbfarming@ryuarm.co.kr
- CHINA Tel. +86-21-6295-3132 Fax. +86-21-6295-3133
Add. #306, Building 1, No.1288 Li'an Road, Minhang District, Shanghai, China
- KOREA Tel. +82-41-836-8301 Fax. +82-41-836-1585
Add. 785-3, Jeungsan-Ri, Suksung-Myon, Buyeo-Gun, Chungnam, Korea

**Better Price !
More Green !**

Long Life Time

Energy Saving

Quartz Infra Red



www.btb-farming.com

Company Introduction

As a world unique Infra-red/Far infra-red BtB-Farming QIR(quartz infra red) lamp brooder manufacturer with various innovative agricultural facilities and experience in technical research and development. Ryu-Arm Korea & China boasts of innovative animal Breeding facility for our customers satisfaction. Feel free to contact us for Further information.

**Better Price !
More Green !**

**Meilleur prix ! Plus vert !
Migliore prezzo ! Più verde !
Melhor preço ! Mais verde !
Un mejor precio ! Más verde !**

**Besserer Preis ! Mehr Grün !
Lepsza cenę ! Więcej zieleni !
Лучшая цена ! Более Green !**

FR En Infra-red/Far infra- rouge BtB - Farming RAQ (quartz infrarouge) fabricant de couveuse de la lampe unique au monde avec diverses installations agricoles et d'expériences innovantes en matière de recherche et développement technique . Ryu- Arm Corée et la Chine se vante d' installation d'élevage des animaux innovante pour la satisfaction de nos clients. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations .

GR Als een wereld unieke Infra-red/Far infrarood BtB - Farming QIR (kwarts infrarood) lamp broedmachine fabrikant met diverse innovatieve agrarische faciliteiten en ervaring op technisch onderzoek en ontwikkeling . Ryu - Arm -Korea en China beschikt over innovatieve dierlijke Breeding faciliteit voor onze klanten tevredenheid . Voel je vrij om ons te contacteren voor meer informatie .

IT Come un mondo unico BTB- Farming QIR (quarzo a raggi infrarossi) lampada produttore chioccia Infra-red/Far infrarossi con diverse strutture agricole innovative ed esperienza in tecniche di ricerca e sviluppo . Ryu - Arm Corea e Cina vanta innovativo impianto di allevamento di animali per la nostra soddisfazione di clienti . Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni .

POL W świecie unikalnej podczerwieni Infra-red/Far BtB - Farming QIR (kwarc infra red) producenta wychowalnie lampy z różnych innowacyjnych urządzeń rolniczych i doświadczenia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego . Ryu - Arm Korea i Chiny szczyci innowacyjnego zakładu hodowli zwierząt dla naszej satysfakcji klientów . Zapraszamy do kontaktu z nami po dalsze informacje .

POR Como um mundo Infra-red/Far BTB- Farming QIR (quartzo infra-vermelhos) fabricante chocadeira lâmpada de infra- vermelho original com várias instalações agrícolas inovadoras e experiência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Ryu- Arm Coréia e China se orgulha de instalações inovadoras de reprodução animal para a satisfação dos nossos clientes . Sinta-se livre para contactar-nos para mais informações.

RU В мире уникальной Infra-red/Far инфракрасного BtB По-хозяйски QIR (кварцевый инфракрасный) лампы брудером производителя с различными инновационными сельскохозяйственных объектов и опыта в технических исследований и разработок. Рю -дуга Корея и Китай может похвастаться инновационным разведении животных для удовлетворения наших клиентов. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией .

SP En un mundo único de infrarrojos BTB- Farming QIR fabricante criadora lámpara Infra-red/Far (cuarzo infrarrojo) con diversas instalaciones agrícolas innovadoras y experiencia en la investigación técnica y desarrollo. Ryu- Arm Corea y China se jacta de la innovadora planta de cría de animales para la satisfacción de nuestros clientes. No dude en contactar con nosotros para más información .



WHY BAN THE BULB

Benefits of BtB-Farming

01 Long life time 4 - 5 times comparing with bulb

Longue durée de vie : 4 - 5 fois comparant avec ampoule
Lange Lebensdauer : 4 - 5 mal den Vergleich mit Glühlampe
Lunga durata di vita : 4-5 volte a confronto con bulbo
Dlugi czas pracy : 4 - 5 razy w porównaniu z żarówką
Longa vida útil : 4 - 5 vezes em comparação com lâmpada
Длительный срок службы : 4 - 5 раз по сравнению с лампой
Larga duración : 4 - 5 veces en comparación con bombilla

02 Energy Saving 40 - 45 % (EU Energy Rating "C")

Economie d'énergie: 40 - 45 % (EU Energy cote «C»)
Energieeinsparung: 40 - 45 % (EU Energy Rating "C")
Risparmio energetico: 40 - 45 % (UE Energetica " C ")
Oszczędność energii : 40 - 45% (EU Energy Rating "C")
Economia de energia: 40 - 45 % (UE Classificação energética "C")
Экономия энергии: 40 - 45 % (в ЕС Класс энергопотребления "C")
Ahorro de energía : 40 - 45% (EU Energy Calificación " C")

Countries ban the bulbs

(Phase out 100Watt bulb)

27EU Member by Sep 2009

USA by Jan 2012

China by Oct 2012

India by 2012

Australia by 2010

Argentina by 2010

Canada by Sep 2012

UK by Sep 2011(60Watt)

Malaysia by Jan 2014



03 Material Quartz Glass (Non Blowing by Spraying) long life time

Matériel : verre de quartz (non Blowing par pulvérisation)

Material: Quarzglas (Non Blasen durch Sprühen)

Materiale : vetro di quarzo (non Blowing a spruzzo)

Material: szkło kwarcowe (Non Blowing przez spryskiwanie)

Material: vidro de quartzo (Non sopro por pulverização)

Материал: кварцевого стекла (не дуя путем распыления)

Material: Cristal de cuarzo (no sopla por pulverización)



CHARACTERISTIC

Biological Effects

Effets biologiques, biologische effecten, Effetti biologici, Efekty biologiczne , Efeitos Biológicos, , Efectos biológicos, Биологические эффекты,

BtB-Farming heater, a high biological effected one, has ultimate abilities in thermal efficiency and hypodermic saturation on organic bodies which enables heat diffusion into whole body by high blood circulation, improving feed efficiency, stimulates appetite and assists disease cure and changing habit which is trying to gather and make surface dry for clean environment.

Chauffage BtB - agriculture , une grande une effectuée biologique , a des capacités ultimes de l'efficacité thermique et la saturation hypodermique sur les corps organiques qui permet la diffusion de la chaleur dans tout le corps par la circulation artérielle, amélioration de l'efficacité alimentaire , stimule l'appétit et facilite la guérison de la maladie et de changer l'habitude qui est en essayant de rassembler et de faire surface sèche pour un environnement propre .

BtB - Farming heater , een hoge biologische verricht men , heeft ultieme vaardigheden in thermisch rendement en onderhuids verzadiging op organische lichamen , die verspreiding van de warmte mogelijk maakt in het hele lichaam door hoge bloedsomloop , het verbeteren van de efficiëntie voer , stimuleert de eetlust en helpt ziekten te genezen en te veranderen gewoonte die is proberen te verzamelen en ondergrond droog te schone omgeving .

Riscaldatore BTB- Farming , uno alto biologico effettuato , ha abilità finali in termini di efficienza termica e ipodermico saturazione sui corpi organici che permette la diffusione del calore in tutto il corpo con elevata circolazione del sangue , migliorare l' efficienza di alimentazione , stimola l'appetito e favorisce la cura delle malattie e cambiare abitudine che è cercando di raccogliere e rendere superficie asciutta per l'ambiente pulito .

BtB - Farming ogrzewanie postojowe,wysoki biologicznych dokonuje jeden , ma ostatecznych umiejętności sprawności cieplnej i nasycenie podskórnej na organicznych ciał co umożliwia dyfuzję ciepła do całego ciała przez duży krażenia krwi , poprawę efektywności pasz , pobudza apetyt i pomaga leczyć choroby i zmiany nawyk , który jest stara się zebrać i zrobić powierzchnia sucha dla czystego środowiska .

Aquecedor BTB- Farming , um alto efetuado biológico , tem habilidades finais em eficiência térmica e saturação hipodérmica em corpos orgânicos que permite a difusão do calor no corpo inteiro pela alta circulação sanguínea , melhorando a eficiência alimentar, estimula o apetite e auxilia a cura da doença e mudar o hábito que é tentando reunir e tornar a superfície seca para o ambiente limpo.

Calentador de BTB- Farming , un alto uno efectuado biológica , tiene capacidades finales en eficiencia térmica y la saturación hipodérmica en los cuerpos orgánicos que permite la difusión del calor en todo el cuerpo por la circulación arterial, mejora la eficiencia alimenticia , estimula el apetito y ayuda a curar las enfermedades y el cambio de hábito que es tratar de reunir y hacer que la superficie seca para el medio ambiente limpio.

По-хозяйски BtB нагреватель,высокая биологическая осуществляется одним , имеет конечной способности в тепловой эффективности и подкожной насыщения на органические тела , которая позволяет диффузии тепла в тело высокими кровообращения, повышение эффективности кормов , стимулирует аппетит и помогает лечения болезней и изменения привычки, которая является пытаются собрать и сухая поверхность для чистой окружающей среды.

Life Span

Durée de vie, Lebensdauer, life Span, żywotność, Esperança de vida, Duración de la vida, Продолжительность жизни

Ryu-Arm BtB-Farming provides long life of up to 10,000hrs (five times as long as normal bulbs), does not blow up when it come in contact with cold water(spraying liquid disinfection) in radiating condition (lighting)

Ryu- Arm - BtB agriculture fournit longue durée de vie jusqu'à 10.000 heures (cinq fois plus longue que les ampoules normales) , ne pas sauter quand il entre en contact avec de l'eau froide (pulvérisation désinfection liquide) dans un état rayonnant (éclairage)

Ryu - Arm BtB - Farming biedt lange levensduur tot 10.000 uur (vijf keer zo lang als gewone lampen) , niet op te blazen wanneer het in contact komt met koud water (sputylvoelstof desinfectie) in stralende conditie (verlichting)

Ryu -Arm BTB- Farming fornisce lunga vita di fino a 10.000 ore (cinque volte più a lungo delle lampadine normali) , non saltare in aria quando è venuto a contatto con l' acqua fredda (spruzzare disinfettante) in condizioni radiante (illuminazione)

Ryu - Arm BtB - Farming zapewnia długą żywotność do 10000 godzin (pięć razy dłuższe od normalnych żarówek) , nie wysadzić w powietrzu , kiedy wchodzą w kontakt z zimną wodą (rozpylanie cieczy dezynfekcji) w warunkach promieniowania (oświetlenie)

Ryu-Arm BTB- Farming proporciona longa vida útil de até 10.000 horas (cinco vezes mais que as lâmpadas normais) , não explodem quando entram em contato com água fria (pulverização desinfecção líquido) na condição de irradiação (iluminação)

Ryu-Arm BTB- La agricultura proporciona una larga vida útil de hasta 10.000 horas (cinco veces más que las bombillas normales) , no estallar cuando entran en contacto con agua fría (fumigación desinfección líquida) en estado radiante (luz)

Рю -дуга BtB - Сельское хозяйство обеспечивает долгий срок службы до 10 000 часов (в пять раз больше , как обычные лампы) , не взрывается , когда он пришел в контакт с холодной водой (распыление жидкости дезинфекция) в радиационном состоянии (освещение)

Built to Last

Construit pour durer, Gebaut für die Ewigkeit, Costruito per durare, Stworzona na, Construído para durar, Construido para durar, Построено к последнему

BtB-Farming Heater main frame constructed from aluminum and stainless steel should be perfect for pig and poultry fallowing house condition with CSA, UL, CE (VDE) and B approval

BtB - Farming chauffe cadre principal construit en aluminium et acier inoxydable doit être parfait pour le porc et la volaille en jachère état de la maison avec CSA , UL , CE (VDE) et B approbation

BtB -Farming Heater Hauptrahmen aus Aluminium und rostfreiem Stahl sollte perfekt sein für Schweine und Geflügel Stilllegung Haus Zustand mit CSA, UL, CE (VDE) und B Zulassung

BTB- Farming Heater telaio principale realizzato in alluminio e acciaio inox deve essere perfetto per suini e pollame maggese condizione casa con CSA , UL, CE (VDE) e B approvazione

BtB - Farming Grzałka rama główna wykonana z aluminium i stali nierdzewnej powinien być idealny dla trzody chlewnej i drobiu odlogowania stan domu z CSA , UL , CE (VDE) i zatwierdzenie B

BTB- Farming Heater quadro principal construída em alumínio e aço inoxidável deve ser perfeito para suínos e aves pousio condição casa com CSA , UL , CE (VDE) e B aprovação

BtB- Farming Calentador marco principal construida en aluminio y acero inoxidable debe ser perfecto para cerdos y aves de corral barbecho condiciones casa con CSA , UL , CE (VDE) y B aprobación

По-хозяйски BtB Нагреватель основной раме из алюминия и нержавеющей стали должно быть идеально подходит для свиноводства и птицеводства следующую состояние дома с CSA, UL , CE (VDE) и B утверждения

LAMP QUALITY CONTROL STEP

BtB LAMP



1 Half Hours, demie, anderthalb Stunden, ore e mezza, pół godziny, meia hora, половиной часа, media



On & Off Test, On & Off essai, On & Off Teste, Ha & Off испытаний, On & Off Prueba

2 Storage 2 Months, Stockage 2 mois, Lagerung 2 Monate, Stocaggio 2 Mesi, Przechowywanie 2 Miesiące, Armazenamento de 2 meses, Хранения 2 месяца, Almacenamiento 2 Meses



On & Off Test, On & Off essai, On & Off Teste, Ha & Off испытаний, On & Off Prueba

3 After 2 Months, Après 2 mois, Nach 2 Monaten, Dopo 2 mesi, Po 2 miesiącach, Depois de 2 meses, После 2 месяцев, Después de 2 meses



Pass Stamp, passant Stamp, Vorbei Stamp, passando Timbro, przechodząc Stamp, passando Stamp, Переходя Stamp, Pasando sell

4 BtB Logo & Rating, BtB Logo & cote, BtB Logo & Rating, BtB Logo & Valutazione, Logo BtB Oceny, BtB Logo & Avaliação, BtB Логотип и рейтинга, BtB Logo y Clasificación

Vibration Test, Test de vibration, Vibrazione –Test, prova di vibrazione, test wibracji, Teste de vibração, испытание на виброустойчивость, Prueba de vibración,

Infra Red

Infra Rouge, Infra vermelho, Инфракрасные, Infra rojo



○ **BtB100L** - **120/240V 120W Max**
- **118mm(4.65In), 10mmø(0.4In)**

○ **BtB175L** - **120/240V 175W Max**
- **118mm(4.65In), 10mmø(0.4In)**

○ **BtB250L** - **120/240V 250W Max**
- **118mm(4.65In), 10mmø(0.4In)**

○ **BtB300L** - **120/240V 300W Max**
- **165mm(6.50In), 10mmø(0.4In)**



BtB- Farming & Bulb Comparing Chart

BtB100

BtB100 for Farming – 100Watt (Comparing Chart with Bulb)
BtB100(120/240V120Watt Max), 0.36M²(4.88ft²) SURFACE , SHADE TEMP' : 42 – 50°C(107 - 122°F)

BtB100 (120/240V 100Watt)		PAR38 (120/240V 100Watt)	
LAMP : 100W AMBIENT:25°C(77°F) HEIGHT : 30Cm(1Ft)		BULB : 100W AMBIENT : 25°C(77°F) HEIGHT : 30Cm(1Ft)	
AFTER 3MIN  32.9°C, 91.2°F (10*10Cm, 4*4In) 31.5°C, 88.7°F (30*30Cm, 12*12In) 29.3°C, 84.8°F (70*70Cm, 27*27In) 0.36M ² (40 chicks & 12 piglets)		AFTER 3MIN  33.5°C, 92.3°F (10*10Cm, 4*4In) 30.9°C, 87.6°F (30*30Cm, 12*12In) 27.0°C, 80.6°F (60*60Cm, 24*24In) 0.36M ²	
AFTER 10MIN  33.7°C, 92.7°F (10*10Cm, 4*4In) 33.1°C, 91.6°F (30*30Cm, 12*12In) 32.6°C, 90.7°F (60*60Cm, 24*24In) 0.36M ² (40 chicks & 12 piglets)		AFTER 10MIN  34.5°C, 94.1°F (10*10Cm, 4*4In) 31.0°C, 87.8°F (30*30Cm, 12*12In) 27.3°C, 81.1°F (60*60Cm, 24*24In) 0.36M ²	
AFTER 30MIN  34.9°C, 93.6°F (10*10Cm, 4*4In) 34.2°C, 93.2°F (45*45Cm, 12*12In) 32.8°C, 91.1°F (90*90Cm, 24*24In) 0.36M ² (40 chicks & 12 piglets)		AFTER 30MIN  35.3°C, 95.5°F (10*10Cm, 4*4In) 31.3°C, 88.3°F (30*30Cm, 12*12In) 27.4°C, 81.3°F (60*60Cm, 24*24In) 0.36M ²	

Recommend Hanging Height : 45Cm (1.5 ft)

BtB175

BtB175 for Farming – 175Watt (Comparing Chart with Bulb)
BtB175(120/240V175Watt Max), 0.50M²(5.4ft²) SURFACE , SHADE TEMP' : 45 – 75°C(113 - 167°F)

BtB175 (120/240V 175Watt)		PAR38 (120/240V 175Watt)	
HIGH : 175W AMBIENT : 24 °C(75°F) HEIGHT : 50Cm(1.6Ft)		HIGH : 250W AMBIENT : 24°C(75°F) HEIGHT : 50Cm(1.6Ft)	
AFTER 3MIN  31.7°C, 89.0°F (10*10Cm, 4*4In) 30.9°C, 88°F (30*30Cm, 12*12In) 27.0°C, 87.6°F (70*70Cm, 27*27In) 0.49M ² , 5.4Ft ² (45 chicks & 12 piglets)		AFTER 3MIN  33.1°C, 91.6°F (10*10Cm, 4*4In) 31.5°C, 88°F (30*30Cm, 12*12In) 27.0°C, 87.6°F (70*70Cm, 27*27In) 0.49M ²	
AFTER 10MIN  34.0°C, 93.2°F (10*10Cm, 4*4In) 33.5°C, 92.3°F (30*30Cm, 12*12In) 32.9°C, 91.2°F (70*70Cm, 27*27In) 0.49M ² , 5.4Ft ² (45 chicks & 12 piglets)		AFTER 10MIN  34.2°C, 93.6°F (10*10Cm, 4*4In) 33°C, 91.4°F (30*30Cm, 12*12In) 26.5°C, 79.8°F (70*70Cm, 27*27In) 0.49M ²	
AFTER 30MIN  34.9°C, 93.4°F (10*10Cm, 4*4In) 34.1°C, 93.2°F (30*30Cm, 12*12In) 32.9°C, 91.1°F (70*70Cm, 27*27In) 0.49M ² , 5.4Ft ² (45 chicks & 12 piglets)		AFTER 30MIN  34.5°C, 94.1°F (10*10Cm, 4*4In) 33.5°C, 92°F (30*30Cm, 12*12In) 27.0°C, 80.6°F (70*70Cm, 27*27In) 0.49M ²	

Recommend Hanging Height : 65Cm (2.1 ft)

BtB88

BtB88 for Farming - 88Watt(Comparing Chart with Bulb)

BtB175(Half)(120/240V 88Watt)		PAR38 (120/240V 100Watt)	
LAMP : 88W AMBIENT : 23°C(73°F) Warming Box		Par38 : 100W AMBIENT : 23°C(73°F) Warming Box	
AFTER 3MIN  33.0°C, 91.2°F (10*10Cm, 4*4In) 31.5°C, 89°F (30*30Cm, 12*12In) 26.7°C, 79.8°F (75*35Cm, 30*14In) 0.42M ² , 4.52Ft ² (13 piglets)		AFTER 3MIN  31.0°C, 87.8°F (10*10Cm, 4*4In) 28.8°C, 83°F (30*30Cm, 12*12In) 26.7°C, 79.8°F (75*35Cm, 30*14In) 0.42M ²	
AFTER 10MIN  34.0°C, 93.2°F (10*10Cm, 4*4In) 33.5°C, 91.6°F (30*30Cm, 12*12In) 31.7°C, 89.0°F (75*35Cm, 30*14In) 0.42M ² , 4.52Ft ² (13 piglets)		AFTER 10MIN  34.0°C, 93.2°F (10*10Cm, 4*4In) 26.5°C, 80°F (30*30Cm, 12*12In) 25.0°C, 77.0°F (75*35Cm, 30*14In) 0.42M ²	
AFTER 30MIN  34.2°C, 93.6°F (10*10Cm, 4*4In) 34.0°C, 93.2°F (30*30Cm, 12*12In) 32.8°C, 91.1°F (75*35Cm, 30*14In) 0.42M ² , 4.52Ft ² (13 piglets)		AFTER 30MIN  34.0°C, 93.2°F (10*10Cm, 4*4In) 27.0°C, 80°F (30*30Cm, 12*12In) 25.0°C, 77.0°F (70*70Cm, 27*27In) 0.42M ²	

Recommend Hanging Height : 65Cm (2.1 ft)

BtB250

BtB250 for Farming – 250Watt (Comparing Chart with Bulb)
BtB250(120/240V250Watt Max), 0.50M²(5.4ft²) SURFACE , SHADE TEMP' : 45 – 75°C(113 - 167°F)

BtB250 (120/240V 250Watt)		PAR38 (120/240V 250Watt)	
HIGH : 250W AMBIENT : 24°C(75°F) HEIGHT : 55CM(1.8Ft)		HIGH : 250W AMBIENT : 24°C(75°F) HEIGHT : 55CM(1.8Ft)	
AFTER 3MIN  32.8°C, 91.2°F (10*10Cm, 4*4In) 31.7°C, 89.1°F (35*35Cm, 14*14In) 29.5°C, 85.1°F (75*75Cm, 30*30In) 0.56M ² , 6.0Ft ² (50 chicks & 12 piglets)		AFTER 3MIN  35.7°C, 96.3°F (10*10Cm, 4*4In) 31.3°C, 88.3°F (35*35Cm, 14*14In) 26.0°C, 78.8°F (75*75Cm, 30*30In) 0.50M ²	
AFTER 10MIN  33.9°C, 93.0°F (10*10Cm, 4*4In) 33.1°C, 91.6°F (35*35Cm, 14*14In) 31.7°C, 89.0°F (75*75Cm, 30*30In) 0.56M ² , 6.0Ft ² (50 chicks & 12 piglets)		AFTER 10MIN  36.7°C, 98.1°F (10*10Cm, 4*4In) 33.3°C, 92.1°F (35*35Cm, 14*14In) 26.5°C, 79.8°F (75*75Cm, 30*30In) 0.50M ²	
AFTER 30MIN  34.1°C, 93.4°F (10*10Cm, 4*4In) 33.8°C, 92.9°F (35*35Cm, 14*14In) 32.8°C, 91.1°F (75*75Cm, 30*30In) 0.56M ² , 6.0Ft ² (50 chicks & 12 piglets)		AFTER 30MIN  36.9°C, 98.4°F (10*10Cm, 4*4In) 33.4°C, 92°F (35*35Cm, 14*14In) 26.7°C, 79.8°F (75*75Cm, 30*30In) 0.50M ²	

Recommend Hanging Height : 65Cm (2.1 ft)

BtB100/175/250



Key Specifications/Special Features :

Dimensions: 21cm x 34cm
 HI/off/low energy saving switch
 Maximum Lamp capacity: 120/220V-275W
 Primary Competitive Advantages : Long-lasting heat lamp
 Payment Details : L/C at sight, T/T in advance
 Delivery Details : 20 days after receiving L/C at sight
 Safety/Quality Approvals : CE, NRTL

Lamp Option

BtB100
BtB100L(Radiate infra-red ray.) 118mm long, 10mm diameter BtB100WL(Radiate Far infra-red ray.) 118mm long, 10mm diameter

BtB175
BtB175L(Radiate infra-red ray.) 118mm long, 10mm diameter BtB175WL(Radiate Far infra-red ray.) 118mm long, 10mm diameter

BtB250
BtB250L(Radiate infra-red ray.) 118mm long, 10mm diameter BtB250WL(Radiate Far infra-red ray.) 118mm long, 10mm diameter

BtB175

BROODER for Farming – 175Watt (RADIATION DIAGRAM) # BtB175(120/240V175Watt Max), 0.4/0.3M ² SURFACE, SHADE TEMP' : 42 – 50°C(107 - 122°F)	
SIZE : 22CM*35CM(H) POSITION : HI/OFF/LOW HIGH : 175W LOW : 88W LAMP : BtB175L-IR LAMP	
LAMP : 175W AMBIENT : 22°C(72°F) HEIGHT : 55CM(21IN)	LAMP : 88W AMBIENT : 22°C(72°F) HEIGHT : 50CM(19IN)
AFTER 3MIN 31.0°C(10*10Cm) 30.4°C(32*32Cm) 29.6°C(64*64Cm) 0.40M ² (45 chicks & 13 piglets)	AFTER 3MIN 28.0°C(10*10Cm) 27.1°C(32*32Cm) 25.6°C(64*64Cm) 0.30M ²
AFTER 10MIN 31.0°C(10*10Cm) 30.7°C(32*32Cm) 30.5°C(64*64Cm) 0.40M ² (45 chicks & 13 piglets)	AFTER 10MIN 29.0°C(10*10Cm) 28.1°C(32*32Cm) 26.5°C(64*64Cm) 0.30M ²
AFTER 30MIN 31.0°C(10*10Cm) 30.0°C(32*32Cm) 30.0°C(64*64Cm) 0.40M ² (45 chicks & 13 piglets)	AFTER 30MIN 29.2°C(10*10Cm) 28.6°C(32*32Cm) 28.2°C(64*64Cm) 0.30M ²

BtB250

BROODER for Farming– 250Watt (RADIATION DIAGRAM) # BtB250(120/240V250Watt Max), 0.5/0.35M ² SURFACE , SHADE TEMP' : 42 – 50°C(107 - 122°F)	
SIZE : 22CM*35CM(H) POSITION : HI/OFF/LOW HIGH : 250W LOW : 125W LAMP : BtB250L,IR LAMP	
LAMP : 250W AMBIENT : 23°C(73°F) HEIGHT : 60CM(24IN)	LAMP : 125W AMBIENT : 23°C(73°F) HEIGHT : 60CM(24IN)
AFTER 3MIN 31.0°C(10*10Cm) 30.0°C(35*35Cm) 29.6°C(70*70Cm) 0.50M ² (100 chicks & 15 piglets)	AFTER 3MIN 29.0°C(10*10Cm) 28.2°C(30*30Cm) 27.0°C(60*60Cm) 0.35M ²
AFTER 10MIN 31.5°C(10*10Cm) 31.0°C(35*35Cm) 30.0°C(70*70Cm) 0.50M ² (100 chicks & 15 piglets)	AFTER 10MIN 29.3°C(10*10Cm) 28.4°C(30*30Cm) 27.3°C(60*60Cm) 0.35M ²
AFTER 30MIN 32.0°C(10*10Cm) 31.0°C(35*35Cm) 30.8°C(70*70Cm) 0.50M ² (100 chicks & 15 piglets)	AFTER 30MIN 29.4°C(10*10Cm) 28.8°C(30*30Cm) 28.2°C(60*60Cm) 0.35M ²

BtB350



Key Specifications/Special Features :

Dimensions : 30cm x 34cm
Hi/off/low energy saving switch
Maximum Lamp capacity : 120/220V-350W
Two BtB175L installed

Lamp :

Changeable BtB LAMP(RED/WHITE)
BtB175L(Radiate infra-red ray.)
118mm long, 10mm diameter
BtB175WL(Radiate Far infra-red ray.)
118mm long, 10mm diameter

Primary Competitive Advantages :

Long-lasting heat lamp

Payment Details : L/C at sight, T/T in advance

Delivery Details :

20 days after receiving L/C at sight

Safety/Quality Approvals : CE, NRTL

BtB350

BROODER for Farming – 350Watt (RADIATION DIAGRAM)
BtB350 , 0.81M² SURFACE , SHADE TEMP' : 52 – 56°C(126 - 133°F)



SIZE : 29CM*34CM POSITION : HI/OFF/LOW HIGH : 350W LOW : 175W LAMP : 2PCS*175W FIR LAMP

HIGH : 350W AMBIENT : 23°C (74°F) HEIGHT : 80CM

AFTER 3MIN
• 29.7°C(10*10Cm)
• 28.8°C(45*45Cm)
• 27.6°C(75*35Cm)

0.81M²

AFTER 3MIN
• 26.4°C(10*10Cm)
• 26.0°C(45*45Cm)
• 26.0°C(90*90Cm)

0.81M²

AFTER 10MIN
• 31.2°C(10*10Cm)
• 30.3°C(45*45Cm)
• 30.0°C(90*90Cm)

0.81M²

AFTER 10MIN
• 27.5°C(10*10Cm)
• 27.0°C(45*45Cm)
• 26.6°C(90*90Cm)

0.81M²

AFTER 30MIN
• 31.5°C(10*10Cm)
• 31.2°C(45*45Cm)
• 30.1°C(90*90Cm)

0.81M²

AFTER 30MIN
• 27.7°C(10*10Cm)
• 27.2°C(45*45Cm)
• 26.7°C(90*90Cm)

0.81M²

BtB600



Key Specifications/Special Features :

Dimensions: 45cm x 32cm
Hi/off/low energy saving switch
Maximum Lamp capacity: 120/220V-600W
Two BtB300L/300WL installed

Lamp :

Changeable BtB LAMP(RED/WHITE)
BtB-300L(Radiate infra-red ray.)
165mm long, 10mm diameter
BtB-300WL(Radiate Far infra-red ray.)
165mm long, 10mm diameter

Primary Competitive Advantages :

Long-lasting heat lamp

Payment Details : L/C at sight, T/T in advance

Delivery Details :

20 days after receiving L/C at sight

Safety/Quality Approvals : CE, NRTL

BtB600

BROODER for Farming – 600Watt (RADIATION DIAGRAM)
BtB600 (120/240V 600W Max) , 1.56M² SURFACE , SHADE TEMP' : 50 – 67°C (122 - 153°F)



SIZE : 45CM*32CM POSITION : HI/OFF/LOW HIGH : 600W LOW : 300W LAMP : 2PCS*300W IR LAMP

HIGH : 600W AMBIENT : 22.6°C(74°F) HEIGHT : 100CM

AFTER 3MIN
• 33.5°C / 92°F (30*30Cm)
• 31.3°C / 88°F (60*60Cm)
• 30.1°C / 86°F (125*125Cm)

1.56M²

AFTER 3MIN
• 29.5°C / 85°F (30*30Cm)
• 28.4°C / 83°F (60*60Cm)
• 27.1°C / 80°F (125*125Cm)

1.56M²

AFTER 10MIN
• 33.2°C / 92°F (30*30Cm)
• 31.8°C / 89°F (60*60Cm)
• 30.2°C / 86°F (125*125Cm)

1.56M²

AFTER 30MIN
• 33.5°C / 93°F (30*30Cm)
• 31.9°C / 89°F (60*60Cm)
• 30.9°C / 88°F (125*125Cm)

1.56M²

AFTER 10MIN
• 30.5°C / 87°F (30*30Cm)
• 28.7°C / 83°F (60*60Cm)
• 27.0°C / 81°F (125*125Cm)

1.56M²

AFTER 30MIN
• 30.3°C / 86°F (30*30Cm)
• 29.0°C / 84°F (60*60Cm)
• 27.1°C / 81°F (125*125Cm)

1.56M²

BtB900



Key Specifications/Special Features :

Dimensions: 62cm x 39cm
Hi/off/low energy saving switch
Maximum Lamp capacity: 120/220V-900W
Three BtB300L/300WL installed
Lamp : Changeable BtB LAMP(RED/WHITE)
BtB300L(Radiate infra-red ray.)
165mm long, 10mm diameter
BtB300WL(Radiate Far infra-red ray.)
165mm long, 10mm diameter

Primary Competitive Advantages :

Long-lasting heat lamp
Payment Details : L/C at sight, T/T in advance
Delivery Details :
20 days after receiving L/C at sight
Safety/Quality Approvals : CE, NRTL

BtB900


BROODER for Farming – 900Watt (RADIATION DIAGRAM)
BtB900 (220V 900W) , 3.24M² SURFACE , SHADE TEMP : 50 – 60°C(122 - 140°F)



SIZE : 62CM*39CM(H) POSITION : HI/OFF/LOW HIGH : 900W LOW : 450W LAMP : 3PCS*300W FIR LAMP


HIGH : 900W AMBIENT : 22.6 °C HEIGHT:150CM

AFTER 3MIN




LOW : 450W AMBIENT : 22.6 °C HEIGHT : 150CM

AFTER 3MIN



AFTER 10MIN




AFTER 10MIN



AFTER 30MIN



AFTER 30MIN



BtB BULB



Key Specifications/Special Features :

Dimensions: 15cm x 13cm x15(h)cm
Changeable IR Lamp
Maximum Lamp capacity: 120/220V-250W

Lamp :

Changeable BtB IR LAMP
BtB-100L(Radiate infra-red ray.)
BtB-175L(Radiate infra-red ray.)
BtB-250L(Radiate infra-red ray.)
118mm long, 10mm diameter

Primary Competitive Advantages :

Long-lasting heat lamp
Payment Details : L/C at sight, T/T in advance
Delivery Details : 20 days after receiving L/C at sight
Safety/Quality Approvals : CE, NRTL



Packing Information 20pcs in 1box

Reflector Option



Export Packing Information

BtB100/175/250

20Ft : 3.000pcs, 40ft : 6,000pcs



Export standard packing
(58cm*30cm*59cm(H))
(22.8in*11.8in*24in(H))



Put the Styrofoam at the
bottom.



Put 4-pcs on it.



Put the Styrofoam on the first
layer.



Put the Styrofoam on the
top.



Put 2-pcs, 10-pcs grid and
10-pcs BtB lamps.



Put the Styrofoam on the
second layer.



Put 4-pcs on it.

BtB600

20Ft : 1,500pcs, 40ft : 3,000pcs



Export standard packing
(45cm*86cm*75cm(H))



Put the Styrofoam at the
bottom.



Put 6-pcs on it.



Put the air vinyl on the first
layer.

BtB350

20Ft : 3.000pcs, 40ft : 6,000pcs



Export standard packing
(58cm*30cm*59cm(H))



Put the Styrofoam at the
bottom.



Put 6-pcs on it.



Put the Styrofoam on the first
layer.



Put the Styrofoam on the
second layer.



Put 4-pcs, 10-pcs grid and
20-pcs BtB 175lamps.

BtB900

20Ft : 400pcs, 40ft : 800pcs



Export standard packing
(45cm*86cm*75cm(H))



Put the Styrofoam at the
bottom.



Put 2-pcs on it.



Put the air vinyl on the first
layer.



Put the Styrofoam on the
top.



Put 4-pcs with paper
And 12-pcs BtB300L lamps in
Lamp Box